

YES-4124X

SFP 24 포트 Full Gigabit 관리형 스위치



주요 특징

- SFP 16 * 100/1000M + 4 * 1/2.5/10G + 8 * 1G SFP/RJ45 COMBO 포트
- 스위치 관리 및 설치용 RS-232 콘솔 인터페이스
- 웹 기반 매니지먼트
- Support gigabit port, 2.5GE and 10GE port aggregation
- 128Gbps switching capacity

주요 사양

인터페이스

이더넷 포트	8 * 1G SFP/RJ45 COMBO
광 포트	SFP 16 * 100/1000Mbps + SFP 8 * 1G SFP/RJ45 COMBO SFP 4 * 1/2.5/10G (업링크)
LED 상태표시	전원, ACTIVE, SPEED
성능	Layer 2 ring network protocol Support STP, RSTP, MSTP Support G.8032 ERPS protocol, single ring, sub ring and other ring MAC address table 16K Switching capacity 128Gbps VLAN Support access, trunk and hybrid mode QoS Class, Remarking Support SP, WRR queue scheduling Ingress Port-based Rate-limit Egress Port-based Rate-limit Policy-based QoS
전원 사양	
입력	AC 100-240V, 50/60Hz
소비전력	≤40W

동작 환경

동작 온도	0°C ~ +50°C
보존 온도	-40°C ~ +70°C
상대 습도	5% ~ 95% (non-condensing)
열 처리	팬리스 타입

레이어 2 스위칭 및 표준

스위칭 용량	128Gbps
MAC 어드레스 테이블	16K
패킷 전달 속도	95Mpps
버퍼	12M bit
포트 미러링	Many to one (Port Mirroring)
표준	Support STP, RSTP, MSTP Support G.8032 ERPS protocol, single ring, sub ring and other ring
	IGMP V1, V2, V3 IGMP snoopin
	Mac Based VLAN IP Based VLAN Protocol Based VLA
	DHCP Client DHCP Snoopin

Physical

설치	랙
치수 (Dimension)	440 x 245 x 44 mm (L x W x H)

인증

인증	KC 전자파
----	--------