

YES-2110P

10포트 Full Gigabit 비관리형 스위치



주요 특징

- 8 * 10/100/1000M RJ45 + 4 * 1G SFP 포트
- 802.3AF , 802.3AT
- Port 1/2, PoE (30W) 지원
- Surge Protection: IEC 61000-4-5 Level 4 (4/2KV) (10/700us)

주요 사양

인터페이스

이더넷 포트	8 * 10/100/1000M PoE RJ45 + 2 * 1G 포트
PoE	IEEE802.3af/at active PoE+
	Power PIN : 1,2(+) / 3,6(-)
LED 상태표시	전원, ACTIVE, SPEED
DIP 스위치	1 : PoE Remote Re-start 2 : 1-8 포트 250미터 Long distance transmission 3 : 1-8 포트 아이솔레이션 4 : Storm suppression

전원 사양

입력	AC 100-240V, 50/60Hz
소비전력	≤130W

동작 환경

동작 온도	-10°C ~ +50°C
보존 온도	-40°C ~ +70°C
상대 습도	5% ~ 95% (non-condensing)
열 처리	팬리스 타입
MTBF	50,000 hours

레이어 2 스위칭 및 표준

스위칭 용량	20G
MAC 어드레스 테이블	4K
패킷 전달 속도	14.88Mpps
버퍼	2K
Forwarding Delay	<5us
표준	IEEE802.3, IEEE802.3i 10Base-T
	IEEE802.3u 100BaseTX/FX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE802.3x Flow Control
	IEEE802.3af PoE, IEEE802.3at PoE+

Physical

설치	데스크탑 / 월마운트
치수 (Dimension)	220 x 162 x 37 mm (L x W x H)
무게	0.82Kg

인증

인증	KC 전자파, KC 전기안전, 에너지효율
----	------------------------

제품 정보

YES-2110P	8포트 10/100/1000 PoE 비관리형 스위치 + 2포트 1G RJ45
-----------	--