

YES-4108P

10 포트 Full Gigabit PoE 관리형 스위치



주요 특징

- PoE 10/100/1000Mbps RJ45 8포트 + 100/1000 SFP 2포트
- 스위치 관리 및 설치용 RS-232 콘솔 인터페이스
- 웹 기반 매니지먼트, Support SNMPV1/V2C/V3
- IGMP V1, V2, V3, IGMP snooping:
- Port mirroring
- Support IEEE802.3x flow control, Port traffic statistics, port isolation Support network storm suppression based on port bandwidth percentage

주요 사양

인터페이스

이더넷 포트	10/100/1000Mbps 24포트
광 포트	100/1000 Mbps SFP 4 포트
LED 상태표시	전원, ACTIVE, SPEED
성능	Switch capacity 56Gbps MAC Address table 16K Mac Based VLAN IP Based VLAN Protocol Based VLAN SNMPV1/V2C/V3

전원 사양

입력	DC52V
소비전력	Total power consumption ≤ 120W

동작 환경

동작 온도	0°C ~ +50°C
보존 온도	-40°C ~ +70°C
상대 습도	5% ~ 95% (non-condensing)
열 처리	팬리스 타입

레이어 2 스위칭 및 표준

스위칭 용량	20Gbps
MAC 어드레스 테이블	16K
패킷 전달 속도	14.88Mpps
버퍼	12M bit
포트 미러링	Many to one (Port Mirroring)
표준	Management Interfaces: Console, Telnet, Web Browser, SNMPv1, v2c, SNMP v3
	GE port, 2.5GE aggregation Support static and dynamic aggregation
	IPv6 management
	IEEE802.3x flow control, Port traffic statistics, port isolation, network storm suppression based on port bandwidth percentag

Physical

설치	랙
치수 (Dimension)	152 x 115 x 44 mm (L x W x H)

인증

인증	KC 전자파, KC 전기안전, 에너지효율
----	------------------------