

# YES-2124P

24 포트 Full Gigabit PoE 비관리형 스위치 + 2GE SFP

## 주요 특징

- 24 \* 10/100/1000M PoE + 2 \* Gigabit SFP 포트
- IEEE 802.3af/at, PoE+
- 반이중/전이중 auto negotiation 지원
- PoE 가 아닌 장비 연결 시 자동으로 데이터만 전송
- 1U 랙마운트 가능



## 주요 사양

### 인터페이스

이더넷 포트	24 * 10/100/1000M PoE Ports + 2 * 100/1000M SFP 포트
PoE	IEEE802.3af/at active PoE+ (1-24번 포트) max. 380W Power PIN : 1,2(+) / 3,6(-)
LED 상태표시	전원, ACTIVE, SPEED
DIP 스위치	1 : PoE Remote Re-start 2 : 1-8 포트 250미터 Long distance transmission 3 : 1-24 포트 아이솔레이션 4 : Storm suppression

### 전원 사양

입력	AC 100-240V, 50/60Hz
소비전력	≤400W

### 동작 환경

동작 온도	-10°C ~ +50°C
보존 온도	-40°C ~ +70°C
상대 습도	10% ~ 90% (non-condensing)
열 처리	팬리스 타입
MTBF	50,000 hours

## 레이어 2 스위칭 및 표준

스위칭 용량	52G
MAC 어드레스 테이블	8K
패킷 전달 속도	41.66Mpps
버퍼	4.1M
Forwarding Delay	<10us
표준	IEEE802.3, IEEE802.3i 10Base-T
	IEEE802.3u 100BaseTX/FX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE802.3x Flow Control
	IEEE802.3af PoE, IEEE802.3at PoE+

## Physical

설치	데스크탑 / 월마운트
치수 (Dimension)	440 x 280 x 44 mm (L x W x H)
무게	4.9kg

## 인증

인증	KC 전자파, KC 전기안전, 에너지효율
----	------------------------