

YES-4228-24PoE-4C

Managed PoE Switch



주요 특징

- 24x 10/100/1000 RJ45 PoE
- 4x 1000Base TP/SFP Combo Ports
- 1x Console Port
- IEEE 802.3af/at, PoE+
- 370W power budget (Port 1-24 PoE)
- Supports WEB, TELNET, CLI, SSH, SNMP, RMON management.

주요 사양

인터페이스

이더넷 포트	24 x 10/100/1000 PoE + 4 x 1000 TP/SFP + 1 x Console
PoE	IEEE802.3af/at active PoE+ (1-24번 포트)
	Power PIN : 1,2(+) / 3,6(-)
LED 상태표시	Power, Link/act, data rate

전원 사양

입력	AC 100-240V, 50/60Hz
----	----------------------

동작 환경

동작 온도	0°C ~ +40°C
보존 온도	-40°C ~ +70°C
상대 습도	10% ~ 90% (non-condensing)
열 처리	팬 타입

레이어 2 스위칭 및 표준

스위칭 용량	56G
MAC 어드레스 테이블	8K
패킷 전달 속도	41.66Mpps
버퍼	4.1M
VLAN	VLAN range 1-4094, maximum active VLAN is 256
표준	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (1000Mbps Ethernet) IEEE 802.3z (1000Mbps Ethernet Fiber Standard) IEEE802.3x (Flow Control) IEEE 802.3az (Efficient and Energy saving Ethernet) IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.1AB LLDP/LLDP MED (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (Fast Spanning Tree) IEEE 802.1Q (Virtual Local Area Network) IEEE 802.1p (VLAN Tag) IEEE 802.1X (User Authentication)

Physical

설치	데스크탑
치수 (Dimension)	440 x 280 x 44 mm (L x W x H)
무게	3.65Kg

인증

인증	KC 전자파, KC 전기안전
----	-----------------