

YES-3210-8PoE-2SFP

Industrial Managed PoE Switch



주요 특징

- 8x 10/100/1000Base RJ45 PoE
- 2x 1000/2.5G Base SFP
- IEEE 802.3af/at, PoE+
- 240W power budget
- 이중전원 DC 12-58V(Non-PoE) / DC 48-58V(PoE)
- Carrier Ethernet (ERPS)
- Supports WEB, TELNET, CLI, SSH, SNMP, RMON management.

주요 사양

인터페이스

이더넷 포트	8 x 10/100/1000M PoE + 2 x 1000 SFP 포트
PoE	IEEE802.3af/at active PoE+
	Power PIN : 1,2(+) / 3,6(-)
LED 상태표시	Power, Link/act, data rate

전원 사양

전원	6핀 터미널블록, 이중전원, 방전 방지보호
입력 전압	Non PoE DC12V~54V, PoE DC 48V~58V

동작 환경

동작 온도	-40°C ~ +75°C
외관	메탈 하우징
열 처리	팬리스 타입

레이어 2 스위칭 및 표준

스위칭 용량	36G
MAC 어드레스 테이블	16K
패킷 전달 속도	26.78Mpps
버퍼	12M
표준	IEEE802.3, IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100BaseTX/FX IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af PoE, IEEE802.3at PoE+ (Port 1-2 support) IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging

Physical

설치	월마운트
치수 (Dimension)	48 x 104 x 143mm (W x D x H)
무게	740g

인증

인증	KC 전자파
----	--------